Vertys Retard

Liquido che ritarda l'idurimento dei siliconi

VERTYS RETARD è un liquido che allunga i tempi di lavorazione dei siliconi per addizione.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Questo prodotto è specificatamente formulato per essere abbinato ai siliconi 200-2001 **VERTYS EASY PUTTY** e 200-200-2002 **VERTYS PUTTY PRESS**.

PER IL LABORATORIO ODONTOTECNICO
Ogni qualvolta si ha la necessità o le circostanze richiedono di dover prolungare il tempo di lavorabilità dI 200-2001 **VERTYS EASY PUTTY** o dI 200-2002 **VERTYS PUTTY PRESS**, **VERTYS RETARD** permette di ritardare l'indurimento dei siliconi. Le lavorazioni effettuate con il **VERTYSYSTEM®**, dove la quantità di **VERTYS EASY PUTTY** o **VERTYS PUTTY PRESS** sono sostanziose, solitamente 1/2 gocce di **VERTYS RETARD** sono sufficienti per poter eseguire, con tranquillità un completamento della muffola **FURBO ALU SAMLL/BIG**.
Vedi Protocollo di lavoro PROTESI TOTALE PER INIEZIONE - PROTESI TOTALE PER PRESSATA

UTILIZZO
Prelevare la quantità, in parti uguali A + B, di silicone desiderata e inserire nell' impasto il **VERTYS RETARD**.
Mescolare e impastare A+B accuratamente, con le mani, fino ad ottenere un colore e un impasto omogeneo.

Una goccia di VERTYS RETARD prolunga di circa 1/1,30 minuti il tempo di indurimento di 200-2001 VERTYS EASY PUTTY e di 200-2002 VERTYS PUTTY PRESS. Consultare, nelle istruzioni d'uso, i tempi di indurimento standard di VERTYS EASY PUTTY e di VERTYS PUTTY PRESS.

SCADENZA PRODOTTO
VERTYS RETARD può essere conservato per 24 mesi dalla data di produzione, se sono rispettate le condizioni di stoccaggio.

Per le lavorazioni specifiche con il VERTYS EASY PUTTY, in abbinamento con la Sistematica VERTYSYSTEM®, attenersi ai Protocolli di Lavoro e ai filmati visibili sul sito www.vertysystem.com

CONFEZIONE
VERTYS RETARD flacone 10 ml

a.gree srl
Via Retrone 14, Altavilla Vicentina 36077 (VI) Italy
+39 0444 960 991 info@vertysystem.com

Vertys Retard

Liquido che ritarda l'idurimento dei siliconi

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto ad una temperature compresa fra i 15 °C e i 28 °C in confezione sigillata

SICUREZZA
Consultare la Scheda di Sicurezza **VERTYS RETARD**

IMPORTANTE
a.gree srl garantisce che i suoi prodotti rispettano le specifiche di vendita.
Le informazioni contenute nella scheda tecnica e nelle istruzioni d'uso, sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali possono essere utilizzati i nostri prodotti e le condizioni del loro impiego, non assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo diverso da quello indicato.
Leggere sempre attentamente le Istruzioni prima di usare una nuova confezione.
Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche e migliorie al presente prodotto e al suo confezionamento.

a.gree srl
Via Retrone 14, Altavilla Vicentina 36077 (VI) Italy
+39 0444 960 991 info@vertysystem.com

vertysystem.com